

Chembyo Print Oil - масло для снижения липкости и вязкости красок.
(Chembyo, Россия)

Print Oil - специализированное масло для снижения липкости и вязкости красок (преимущественно на бумагах и картоне без покрытия).

Показания к применению:

- применяется в случае, когда в цехе пониженная температура (ниже 18°C);
- при повышенной вязкости и липкости красок при нормальной температуре;
- для снижения накапливания пыли на офсетной резине;
- для улучшения совместимости краски с увлажнением.

Свойства:

- легко смешивается с краской как в банке, так и в ящике красочного аппарата;
- уменьшает тягучесть, без разжижения краски;
- при добавлении в количестве 3%, не влияет на контраст изображения;
- улучшает раскат краски на валиках;
- улучшает равномерность слоя краски при печати плашек, даже на бумагах с плохой прочностью поверхностного слоя;
- дает возможность работать с большей скоростью печатной машины;
- предотвращает "скручивание" при выводе оттисков, отпечатанных на тонкой мелованной бумаге.

Применение:

- 1-5%, в зависимости от используемых для печати материалов;
- ввести печатное масло в краску в указанном количестве и тщательно промешать в красочном ящике.

Транспортировка и хранение:

- защищать от прямых солнечных лучей;
- хранить при температуре ниже 35° С и выше 0°.

Упаковка: 1 литр, 20 литров.